



12

Tourets de levage Hoisting Swivels

TOURETS SWIVELS



Le touret de levage DATC est utilisé pour relever le train de tige.
La manille est attachée au câble au moyen d'un anneau de sécurité. Son rôle est d'éviter la torsion du câble.

DATC hoisting swivel is used for lifting the drill string. The shackle is normally attached to the wire rope via a safety hook. Its role is to prevent the wire from coiling.

N° Article Part No.	Filetage Thread Connexion	Charge Maximale kN Max Load kN
HS0250C42P	Tige CR42 Mâle / Rod CR42 Pin	25 kN
HS0250C50P	Tige CR50 Mâle / Rod CR50 Pin	25 kN
HS0250C60P	Tige CR60 Mâle / Rod CR60 Pin	25 kN
HS0500C50P	Tige CR50 Mâle / Rod CR50 Pin	50 kN
HS0500C60P	Tige CR60 Mâle / Rod CR60 Pin	50 kN
HS1500C60P	Tige CR60 Mâle / Rod CR60 Pin	150 kN
HS02500AWP	Tige AW Mâle / Rod AW Pin	25 kN
HS05000BWP	Tige BW Mâle / Rod BW Pin	50 kN
HS15000NWP	Tige NW Mâle / Rod NW Pin	150 kN
HS02500AQP	Tige AWL Mâle / Rod AWL Pin	25 kN
HS02500BQP	Tige BWL Mâle / Rod BWL Pin	25 kN
HS02500NQP	Tige NWL Mâle / Rod NWL Pin	25 kN
HS02500HQP	Tige HWL Mâle / Rod HWL Pin	25 kN
HS05000BQP	Tige BWL Mâle / Rod BWL Pin	50 kN
HS05000NQP	Tige NWL Mâle / Rod NWL Pin	50 kN
HS05000HQP	Tige HWL Mâle / Rod HWL Pin	50 kN
HS15000NQP	Tige NWL Mâle / Rod NWL Pin	150 kN
HS15000HQP	Tige HWL Mâle / Rod HWL Pin	150 kN
HS15000PQP	Tige PWL Mâle / Rod PWL Pin	150 kN
HS1500GBSP	Tige Geobor-S Mâle / Rod Geobor-S Pin	150 kN
HS20000HQP	Tige HWL Mâle / Rod HWL Pin	200 kN
HS20000PQP	Tige PWL Mâle / Rod PWL Pin	200 kN
HS2000GBSP	Tige Geobor-S Mâle / Rod Geobor-S Pin	200 kN
HS0250046P	Tubage métrique 46 mm Mâle / Metric Casing 46 mm Pin	25 kN
HS0500056P	Tubage métrique 56 mm Mâle / Metric Casing 56 mm Pin	50 kN
HS0500066P	Tubage métrique 66 mm Mâle / Metric Casing 66 mm Pin	50 kN
HS0500076P	Tubage métrique 76 mm Mâle / Metric Casing 76 mm Pin	50 kN
HS0500086P	Tubage métrique 86 mm Mâle / Metric Casing 86 mm Pin	50 kN
HS1500101P	Tubage métrique 101 mm Mâle / Metric Casing 101 mm Pin	150 kN
HS1500116P	Tubage métrique 116 mm Mâle / Metric Casing 116 mm Pin	150 kN
HS1500131P	Tubage métrique 131 mm Mâle / Metric Casing 131 mm Pin	150 kN
HS1500146P	Tubage métrique 146 mm Mâle / Metric Casing 146 mm Pin	150 kN
HS0250CAWP	Tubage BS/DCDMA AW Mâle / BS/DCDMA Casing AW Pin	25 kN
HS0500CBWP	Tubage BS/DCDMA BW Mâle / BS/DCDMA Casing BW Pin	50 kN
HS0500CNWP	Tubage BS/DCDMA NW Mâle / BS/DCDMA Casing NW Pin	50 kN
HS1500CHWP	Tubage BS/DCDMA HW Mâle / BS/DCDMA Casing HW Pin	150 kN
HS1500CPWP	Tubage BS/DCDMA PW Mâle / BS/DCDMA Casing PW Pin	150 kN
HS2000CSWP	Tubage BS/DCDMA SW Mâle / BS/DCDMA Casing SW Pin	200 kN
HS2000CUWP	Tubage BS/DCDMA UW Mâle / BS/DCDMA Casing UW Pin	200 kN
HS2000CZWP	Tubage BS/DCDMA ZW Mâle / BS/DCDMA Casing ZW Pin	200 kN
HS150L095P	Tubage LS-95 Mâle / Casing LS-95 Pin	150 kN
HS150L114P	Tubage LS-114 Mâle / Casing LS-114 Pin	150 kN
HS150L140P	Tubage LS-140 Mâle / Casing LS-140 Pin	150 kN
HS200L168P	Tubage LS-168 Mâle / Casing LS-168 Pin	200 kN
HS200L194P	Tubage LS-194 Mâle / Casing LS-194 Pin	200 kN
HS200L220P	Tubage LS-220 Mâle / Casing LS-220 Pin	200 kN
HS0250C42B	Tige CR42 Femelle / Rod CR42 Box	25 kN
HS0250C50B	Tige CR50 Femelle / Rod CR50 Box	25 kN
HS0250C60B	Tige CR60 Femelle / Rod CR60 Box	25 kN
HS0500C50B	Tige CR50 Femelle / Rod CR50 Box	50 kN
HS0500C60B	Tige CR60 Femelle / Rod CR60 Box	50 kN
HS1500C60B	Tige CR60 Femelle / Rod CR60 Box	150 kN
HS02500AWB	Tige AW Femelle / Rod AW Box	25 kN
HS05000BWB	Tige BW Femelle / Rod BW Box	50 kN
HS15000NWB	Tige NW Femelle / Rod NW Box	150 kN
HS02500AQB	Tige AWL Femelle / Rod AWL Box	25 kN
HS02500BQB	Tige BWL Femelle / Rod BWL Box	25 kN
HS02500NQB	Tige NWL Femelle / Rod NWL Box	25 kN
HS02500HQB	Tige HWL Femelle / Rod HWL Box	25 kN
HS05000BQB	Tige BWL Femelle / Rod BWL Box	50 kN
HS05000NQB	Tige NWL Femelle / Rod NWL Box	50 kN
HS05000HQB	Tige HWL Femelle / Rod HWL Box	50 kN
HS15000NQB	Tige NWL Femelle / Rod NWL Box	150 kN
HS15000HQB	Tige HWL Femelle / Rod HWL Box	150 kN
HS15000PQB	Tige PWL Femelle / Rod PWL Box	150 kN
HS1500GBSB	Tige Geobor-S Femelle / Rod Geobor-S Box	150 kN
HS20000HQB	Tige HWL Femelle / Rod HWL Box	200 kN
HS20000PQB	Tige PWL Femelle / Rod PWL Box	200 kN
HS2000GBSB	Tige Geobor-S Femelle / Rod Geobor-S Box	200 kN

